



СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-ДКУ04-УС

Светодиодные светильники серии DTT-ДКУ04-УС разработаны специально для освещения железнодорожных мостов, охранных периметров и зон подъездов к ним. Светильники выполнены в виброустойчивом и ударостойком исполнении. Отличительная особенность конструкции серии DTT-ДКУ04-УС – возможность регулировки угла наклона относительно оси опоры, что позволяет эффективно направлять световой поток. Модельный ряд светильников

DTT-ДКУ04-УС имеет три модификации, отличающиеся световым потоком и мощностью. Инженерные решения, предусмотренные в конструкции светильника, исключают влияние вибрационного воздействия проходящих железнодорожных составов на срок службы светильника. Светильники предназначены для установки на консоль диаметром до 48 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ DTT-ДКУ04-УС

- Низкое потребление электроэнергии
- Виброустойчивость
- Ударостойкое исполнение
- Регулируемый угол наклона
- Специальная оптическая система
- Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения
- Широкий диапазон температур эксплуатации (–45...+40°C)
- Высокая коррозионная стойкость

КОД ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Тип КСС | Напряжение | Исполнение |
|--|---------|------------|------------|
| ДТТ-ДКУ04-12 ДТТ-ДКУ04-24 ДТТ-ДКУ04-36 ДТТ-ДКУ04-48 | Х | 220 | УС |

| Х | Тип кривой силы света |
|----|-----------------------------------|
| Л | Полуширокая |
| Ш1 | Широкая асимметричная |
| Ш2 | Широкая асимметричная |
| ШЕ | Широкая асимметричная специальная |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ДТТ-ДКУ04-УС

| Характеристика | ДТТ-ДКУ04-12-220-Ш2-УС | ДТТ-ДКУ04-24-220-Ш2-УС | ДТТ-ДКУ04-36-220-Ш2-УС | ДТТ-ДКУ04-48-220-Ш2-УС |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Питающее напряжение, В | ~230±20%, 50/60 Гц | | | |
| Мощность светильника, Вт | 19 | 29 | 37 | 56 |
| PFC (cosφ) | 0,95 | | | |
| Климатическое исполнение | У1 -45...+40°C / УХЛ 1* | | | |
| Класс электробезопасности | I | | | |
| Степень защиты | IP66 | | | |
| Вес, кг | 3,7 | | | |
| Световой поток min, лм (4500К) | 2300 | 3500 | 4500 | 6800 |

*Опционально

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДТТ-ДКУ04-УС

